

- Home.
- Produkte.
- Projekte.
- Über uns.
- Karriere.
- Kontakt.
- Presse.
- News.
- Impressum.

Mobile

Geschwindigkeitsmessung

robot
VISUAL SYSTEMS



Der neue, handliche Radareinsatzcontainer SpeedoGuard.

- für Geschwindigkeitsmessungen mit den Radarmessgeräten SpeedoPhot und SpeedoPhot II
- bequeme Be- und Entladung (PKW-Kombi)
- einfache Verbindungsmöglichkeit zum Handkontrollgerät
- frei gestaltbare Abdeckplatte an der Frontseite



Extracted with PdfGrabber

robot
VISUAL SYSTEMS

SpeedoGuard ist der praktische Einsatzcontainer für Geschwindigkeitsmessungen mit den Verkehrsradargeräten SpeedoPhot und SpeedoPhot II. Die Anlage kann bei Verwendung eines PKW-Kombis als Transportfahrzeug durch ihre angepassten Abmessungen bequem ge- und entladen werden.

Das SpeedoPhot-Steuerteil ist über eine an der Rückseite befindliche, verschließbare Klappe leicht zugänglich, so dass mit Hilfe des Verlängerungskabels eine einfache Verbindung zum Handkontrollgerät geschaffen werden kann. Die großzügigen Abmessungen dieser Heckklappe erlauben es, sämtliche messplatzspezifischen Einstellungen am Fototeil problemlos und schnell durchzuführen.

An der Frontseite des SpeedoGuard Containers lässt sich die zum Lieferumfang gehörende Abdeckplatte einhängen. Diese ist mit passenden Öffnungen für Kamera und Blitz ausgestattet und kann beidseitig verwendet werden, so dass völlig unterschiedliche optische Gestaltungsmöglichkeiten des Messsystemes gegeben sind.

