



Nächster Höhenbolzen:
MB 4011 / 5286
NHN + 58.053 m
an der Mauer

Nächster Höhenbolzen:
MB 4011 / 5285
NHN + 60.000 m
an der Treppe

Die genaue Lage von Versorgungsleitungen
ist vor Baubeginn zu überprüfen.
Kabelpakete und Formsteine beachten!

Badestraße

gepl. Mattengitterzaun,
anthrazit, Höhe = 1,20m.

Gelände angleichen

Ausstieg

Teilgabelweiser
Aluminiumrohr d=250mm mit
200x20mm Schwermetall
3,2 l = 8 m an Böschung
und Mauer in Kette befestigt
100cm, 30cm Wehrlinien
und Schraube M20
an Böschung und Wand
befestigt

vorh. Sohle mit
bruchgesprengtem
Material 0-500 auffüllen
bzw. anrampen

vorh. FH DN 500 St.
Kanal DN 2000

Legende:

- Mauer Bestand
- Mauer Abbruch
- Mauer Planung

Die genaue Geometrie der Schlitzle ist der Anlage 3.2 zu entnehmen

Zusätzliche Steigbügel sind nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung zu setzen. Bei jedem Steigbügelgang ist eine Einschubhülse für eine mobile Haltestange zu montieren. Der letzte Steigbügel darf max. 30cm von der Beckensohle entfernt sein. Steigbügel sind für jedes Becken vorzusehen

Die Gitterroste sind mit der Tragkonstruktion zu verschweißen.

5					
4					
3	Treppe, Gitterstege, Steigbügel	07.12.09	J. Rauss		
2	Ausstieg u. gepl. Zaun	17.11.09	J. Rauss		
1					
Nr.	Art der Änderung	Datum	Name		

Sönichsen & Partner
Ingentechnik für Wasserbau-Wasserwirtschaft
Schwarzer Weg 8 32423 Minden
Tel: 05234 2600-0 Fax: 05234 2600-22
post@soe-ing.de www.soe-ing.de

bearbeitet	26.06.2009	So
gezeichnet	26.06.2009	Wi
geprüft:		

STADT MÜNSTER

Tiefbauamt
Planung

Projekt Nr.: WL 10 (P) 2009
Plan Nr.: 2
Blatt Nr.:
Str. Schlüssel:
Anlage Nr.: 2

Lageplan

Einwurf und Antrag
gem. § 7 WHG zum Bau eines
Organismenauftriegs am
Wehr Badestraße

Münstersche Aa

Maßstab
Lageplan 1:50
Längen 1: / Höhen 1:

bearbeitet
gezeichnet
geprüft

genehmigt:
Münster, den
i. A.

Tiefbauamt

Stadtteil Schloss
Bezirk Mitte