

Legende:

vorhanden:

- 1 Asphaltbeton
- 2 Gehwegplatten 30/30
- 3 Betonstein grau 16/16/14
- 4 Betonstein grau 20/10/8
- 5 Betonstein anthr. 20/10/8
- 6 Betonstein rot 20/10/8
- 7 Verbundsteinpflaster grau
- 8 Grünfläche
- 9 Natursteinpflaster Mosaik
- 10 Natursteinpflaster Großpflaster
- 11 Klinker



67,25 Höhe vorhanden

■ Ablauf vorhanden

geplant:

- 1 Asphaltbeton
 - 10 Deck- und Binderschicht fräsen und neu, Ausgleichsschicht
 - 2 Betonplatten 24/24/8cm, grau
 - 3 Betonsteinpflaster 20/10/8cm, grau
 - 4 Betonsteinpflaster 16/16/14cm, grau
 - 5 Betonsteinpflaster 20/10/8cm, anthrazit mit Fasse und Abstandhalter
 - 8 Betonsteinpflaster 20/10/8cm, rot ohne Fasse mit Abstandhalter
 - 11 Betonverbundsteinpflaster grau, H-Profil 20/16, 5/8cm mit Fasse
 - 12 Grünfläche
- beidseitige Radwegbefassung bei Zufahrten
Betonsteinpflaster 16/16/8 als Läufer,
1 x grau, 3 x weiß
- Baum vorhanden entfernt
- gepl. Rinnenablauf
gepl. Seitenablauf
gepl. Höhe
vorh. Höhe anhalten

L1/3



67,25

67,25

Hammer Straße und Metzer Straße Anlage 2 Vorlage 758/2011/1. Erg. - unmaßstäblich -

