



Beleuchtungen sichern und erhalten

Zur Beachtung:
Gem. Gesamtgestaltungskonzept für den historischen Wigbold Wolbeck sind die Gehwegplatten diagonal zu verlegen!

vorh. FGÜ (Vz293) wiederherstellen

Legende

vorhanden:

- 1 Asphalt
- 2 Betonplatten 24/24 cm
- 2b Betonplatten 30/30 cm
- 3 Betonstein grau 20/10 cm
- 4 Betonstein grau 16/16 cm
- 7 Betonstein anthrazit 16/16 cm
- 11 Verbundsteinpflaster
- 12 Grünfläche
- 14 Natursteinpflaster Kleinpflaster
- 16 Natursteinpflaster Großpflaster
- 17 Klinker
- Rinnenablauf
- Schieberkappe Wasser
- Schaltkasten oberirdisch, unterirdisch
- Unterflurhydrant
- Schachtdeckel
- Leuchte
- Verkehrszeichen
- Fallrohr
- 7851 Höhe

geplant:

- 1 Asphalt
- Deckenerneuerung
- 2 Betonplatten 24/24/8 cm
- Betonplatten aufnehmen und neu verlegen
- Betonstein grau aufnehmen und neu verlegen
- 4a Betonstein grau 16/16/8 cm
- 10 Betonstein weiß 16/16/8 cm
- Verbundsteinpflaster aufnehmen und neu verlegen
- Rinnenablauf
- Seitenablauf
- 7851 Höhe

5			
4			
3			
2			
1			
Nr.	Art der Änderung	Name	Datum

Projekt Nr.: 13/084
 Plan Nr.: 10943
 Blatt Nr.: 1 (1)
 Str. Schlüssel:
 Anlage Nr.:

Lageplan

Maßstab
 Lageplan 1: 250
 Längen 1: / Höhen 1:

Datum	Name
bearbeitet Mai 20121	Petersen
gezeichnet Feb 2019	Petersen
geprüft	

genehmigt:
 Münster, den 21.05.2021

gez. Verrieth

i. A.
 Amt für Mobilität und Tiefbau



Amt für Mobilität und Tiefbau

Wallstraße und Einmündung Drosenhofstraße

Ausbau der Wallstraße und Aufpflasterung Drosenhofstraße