



3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DN  
10,0 cm Asphalttragschicht AC 22 TN  
45,0 cm Schottertragschicht 0/45  
58,0 cm Gesamtaufbau (F3)  
Belastungsklasse 10

Legende

- |            |  |          |                       |
|------------|--|----------|-----------------------|
| vorhanden: |  | geplant: |                       |
|            | Baum                                   |          | Asphalt               |
|            | Rinnenablauf                           |          | Bankett               |
|            | Seitenablauf                           |          | Höhe                  |
|            | Schieberkappe Wasser                   |          | Asphalt               |
|            | Schaltkasten oberirdisch, unterirdisch |          | Betonplatten 24/24 cm |
|            | Unterflurhydrant                       |          | Grünfläche            |
|            | Schachtdeckel                          |          | Unbefestigte Fläche   |
|            |  |          | Höhe                  |
|            |  |          | Baumstumpf entfällt   |

5			
4			
3			
2			
1			
Nr.	Art der Änderung	Name	Datum

Projekt Nr.: 22/013  
Plan Nr.: 11219  
Blatt Nr.: 1 (1)  
Str. Schlüssel:  
Anlage Nr.:



Lageplan / Ausbauquerschnitt

	Maßstab	
	Lageplan 1: 250	
	Ausbauquerschnitt 1: 50	
bearbeitet	09.01.2023	Kappler
gezeichnet	09.01.2023	Kappler
geprüft	29.11.2022	Vissing

An der Kleimannbrücke  
B-Plan 380 (2. Änderung)  
Erschließung der Flurstücke 662, 657 und 947  
  
Stadtteil Gelmer  
Bezirk Nord

genehmigt:  
Münster, den ..... 2023  
  
i. A.  
  
Amt für Mobilität und Tiefbau