



Planung

- ① Asphalt
- ② Deckenerneuerung
- ③ Betonplatten 24/24/8 cm
- ④ Betonplatten aufnehmen und neu verlegen
- ⑤ Betonstein grau 24/12/8 cm
- ⑥ Betonstein grau 16/16/14 cm
- ⑦ Betonstein anthrazit 24/12/8 cm
- ⑧ Betonstein rot 24/12/8 cm
- ⑨ Verbundsteinpflaster
- ⑩ Grünfläche
- ⑪ Betonplatten anthrazit 30/30/8 cm
- ⑫ Noppenplatten weiß 30/30/8 cm
- ⑬ Rippenplatten weiß 30/30/8 cm
- ⑭ Tastbordstein weiß 25/20/100 cm
- ⑮ Rollbordstein Basalt gewaschen 25/20/100 cm
- ⑯ Rechteckstein mit Rippen weiß 20/10/8 cm
- Ⓜ Hochbord
- Ⓧ Kantenstein
- Ⓦ Winkelkantenstein
- ⋯ Absenkung
- Markierung von Radwegen
- + Baum
- ▭ Rinnenablauf
- ▭ Seitenablauf
- Leuchte
- ⊗ 7851 Höhe

Bestand

- ⊗ Baum
- ▭ Rinnenablauf
- ▭ Seitenablauf
- ⊖ Schieberkappe Wasser
- ⊞ Schaltkasten oberirdisch, unterirdisch
- ⊖ Unterflurhydrant
- ⊗ Schachdeckel
- ⊗ Leuchte
- ↑ Verkehrszeichen
- ⊞ Lichtsignalanlage
- 7851 Höhe

Die Bestandshöhen und Bestandsmaterialien werden weitestgehend durch die Baumaßnahme der Stadtnetze verändert.

5			
4			
3			
2			
1			
Nr.	Art der Änderung	Name	Datum

Projekt Nr.: 18/001
 Plan Nr.: 11140
 Blatt Nr.: 2.121
 Str. Schlüssel: 01135
 Anlage Nr.:



Lageplan

	Maßstab	
	Lageplan 1: 250	
	Längen 1:	/ Höhen 1:
	Datum	Name
bearbeitet	09/2022	Szeike
gezeichnet	09/2022	Szeike
geprüft	10/2022	Vissing

Bremer Straße
 Hansaring bis Hamburger Straße

Straßenplanung

genehmigt:
 Münster, den 05.10.2023

i. A. gez. Vernieth
 Amt für Mobilität und Tiefbau