

# Anlage 3a zu den Gebäudeleitlinien 2020: „Barrierefreiheit / Design für alle“

Stand: Januar 2022

## Anlage 3 zur Vorlage VI/195/2024

- Neubau/ bauliche Erweiterung
- Umbau im Bestand
- Baumaßnahme ohne Relevanz für die Barrierefreiheit

Mit der Realisierung der Baumaßnahme erhält das Gebäude folgende barrierefreie Erschließung/Ausstattung:

### Parkplätze für Menschen mit Behinderung

- ja, Anzahl: 1 Stück. Der barrierefreie Stellplatz befindet sich im Straßenraum an der Heerdestraße in unmittelbarer Nähe des geplanten barrierefreien Zugangs.
- Entfernung des Parkplatzes zum Haupteingang, ca. 60,0 m bis zum barrierefreien Zugang und zum Haupteingang.
- nein, Erläuterung:
- Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040-1

### Anbindung an den ÖPNV

Name der Haltestelle: Hoyastraße

- mit Hochbordstein
- mit Blindenleitsystem

### Barrierefreie Erschließung/ Gebäudezugang

- Verkehrsflächen  $\geq 1,50$  m Breite
- Gebäudezugang leicht auffindbar
- Haupteingang schwellenfrei
- Automatiktür
- Bewegungsfläche vor der Tür  $1,50 \times 1,50$  m
- barrierefreie Erreichbarkeit/ Rampe
- Einbindung in Blindenleitsystem
- Sonstiges:

### Flure/ sonstige Verkehrsflächen

- nutzbare lichte Breite  $\geq 1,50$  m
- alle Etagen barrierefrei erreichbar
- kontrastreiche Gestaltung
- Etagen teilweise barrierefrei erreichbar  
Erläuterung: Alle Gebäudeteile mit Ausnahme der 3. Obergeschosse des Altbau und des Bauteils Heerdestraße sind barrierefrei zu erreichen.

### Türen

- leicht zu öffnen
- Mindestbreite im Lichten  $\geq 90$  cm
- Obentürschließer mit Freilauffunktion
- kontrastreiche Gestaltung

## Aufzüge

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gestaltung gem. DIN 18040-1/ DIN EN 81-70 Aufzüge Ausgabe 2018- 07 | <input checked="" type="checkbox"/> Bewegungs- und Wartefläche $\geq 1,50 \times 1,50 \text{ m}$ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sprachausgabe der Etagen   | <input checked="" type="checkbox"/> Spiegel an der Wand gegenüber der Tür                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Notrufsystem auch für Menschen mit Hörbehinderung nutzbar          | <input type="checkbox"/> Klappsitz vorhanden   |
| <input type="checkbox"/> Erläuterung der Abweichungen:   |  |

## Treppen/ Rampen

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040-1 | <input type="checkbox"/> Stufenmarkierungen               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bewegungsfläche vor Rampen                         | <input checked="" type="checkbox"/> beidseitiger Handlauf |
| <input type="checkbox"/> Handlauf in zwei Höhen  |   |
| <input type="checkbox"/> Erläuterung der Abweichungen:                                 |   |

## Barrierefreie Sanitärräume

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> nach Geschlecht getrennte barrierefreie Toilette in jeder Sanitäranlage       | <input type="checkbox"/> separate geschlechtsneutrale barrierefreie Toilette in jeder Sanitäranlage |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gestaltung und Ausstattung entspricht den Vorgaben der DIN 18040-1 | <input checked="" type="checkbox"/> Wickelmöglichkeit für Kinder in einer Sanitäranlage             |
| <input checked="" type="checkbox"/> kontrastreiche Gestaltung  | <input type="checkbox"/> höhenverstellbare Pflegeliege  |
| <input checked="" type="checkbox"/> geruchsdichter selbstschließender Hygienebehälter                  | <input checked="" type="checkbox"/> Wandklappliege geplant  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wandhaken in zwei Höhen  | <input type="checkbox"/> Sonstige Ausstattung, z. B. „Closomat“ :                                   |
| <input type="checkbox"/> Erläuterung der Abweichungen:   |   |

## Orientierungshilfen

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Informations- und Leitsystem nach dem Zwei-Sinne-Prinzip gem. DIN 18040-1 Abschnitt 4.4             | <input type="checkbox"/> Sicherung von Gefahrenstellen und gefährlichen Hindernissen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Orientierungstafeln in großer Schrift und in gut verständlicher Sprache (vgl. DIN 32975) | <input checked="" type="checkbox"/> ausreichende und blendfreie Beleuchtung          |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> kontrastreiche Gestaltung                        |
|  | <input type="checkbox"/> Erläuterung der Abweichungen:                               |

## Taktile Informationen

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> taktiles Leitsystem (DIN 18040-1, 4.4)                          | <input checked="" type="checkbox"/> Handlaufenden an Treppen mit taktiler Etagenennung   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Raumbeschriftung in Profilschrift und Brailleschrift | <input checked="" type="checkbox"/> Klingelanlage mit Gegensprechfunktion am Eingangsbereich   |
| <input type="checkbox"/> Aufmerksamkeitsfelder an Treppen oder Rampen                    | <input checked="" type="checkbox"/> Erläuterung der Abweichungen: Die Baumaßnahme findet nicht in allen Bereichen der Schule statt. So werden z.B. keine Arbeiten an den Bestandstreppen durchgeführt. |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges:  |  |

Gelöscht: 1

## Technische Hilfen für Menschen mit Hörbehinderungen

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Notrufsystem/ Alarmsystem für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen | <input checked="" type="checkbox"/> Induktionsschleife (vgl. DIN 18040-1), Raumbezeichnung: Multifunktionsraum |
|   | <input type="checkbox"/> Erläuterung der Abweichungen:   |

- Raumakustische Maßnahmen (vgl. DIN 18041), Erläuterung: Die Räume werden mit Akustikdecken ausgestattet.

### **Erläuterungen zur sonstigen Ausstattung, zu speziellen Räumen und Details:**

(z. B. Ruhe-/ Rückzugsbereiche, flexible Möblierung, Arbeitsplätze für Rollstuhlfahrende, Sitzgelegenheiten z. B. im Eingangsbereich mit Angaben zu Sitzhöhe, Rückenlehne, Armlehne etc.): Um alle Bauteile witterungsunabhängig erreichen zu können, ist im Bestand ein zusätzlicher Plattformlift zur Überbrückung der Treppenanlage des Verbindungsgangs zwischen Altbau und Bauteil Finkenstraße geplant.