

# Anlage 3a zu den Gebäudeleitlinien 2020: „Barrierefreiheit / Design für alle“

Stand: Januar 2022

## Anlage 4 zur Vorlage V/0457/2024

- Neubau/ bauliche Erweiterung
- Umbau im Bestand
- Baumaßnahme ohne Relevanz für die Barrierefreiheit

Mit der Realisierung der Baumaßnahme erhält das Gebäude folgende barrierefreie Erschließung/Ausstattung:

### Parkplätze für Menschen mit Behinderung

- ja, Anzahl:
- Entfernung des Parkplatzes zum Haupteingang,
- nein, Erläuterung: Aufgrund des eingeschränkten, besonderen Nutzerkreises nicht erforderlich
- Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040-1

### Anbindung an den ÖPNV

Name der Haltestelle:

- mit Hochbordstein
- mit Blindenleitsystem

### Barrierefreie Erschließung/ Gebäudezugang

- Verkehrsflächen  $\geq 1,50$  m Breite
- Gebäudezugang leicht auffindbar
- Haupteingang schwellenfrei
- Automatiktür
- Bewegungsfläche vor der Tür  $1,50 \times 1,50$  m
- barrierefreie Erreichbarkeit/ Rampe
- Einbindung in Blindenleitsystem
- Sonstiges:

### Flure/ sonstige Verkehrsflächen

- nutzbare lichte Breite  $\geq 1,50$  m
- alle Etagen barrierefrei erreichbar
- kontrastreiche Gestaltung
- Etagen teilweise barrierefrei erreichbar  
Erläuterung:

### Türen

- leicht zu öffnen
- Mindestbreite im Lichten  $\geq 90$  cm
- Obentürschließer mit Freilauffunktion
- kontrastreiche Gestaltung

### Aufzüge

- Gestaltung gem. DIN 18040-1/ DIN EN 81-70 Aufzüge Ausgabe 2018- 07
- Sprachausgabe der Etagen
- Notrufsystem auch für Menschen mit Hörbehinderung nutzbar
- Erläuterung der Abweichungen: Wohnung im Obergeschoss ist ausschließlich für den
- Bewegungs- und Wartefläche  $\geq 1,50 \times 1,50$  m
- Spiegel an der Wand gegenüber der Tür
- Klappsitz vorhanden

Gerätewart des Löschzugs, alle anderen Räume sind barrierefrei erreichbar.

## Treppen/ Rampen

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040-1 | <input type="checkbox"/> Stufenmarkierungen    |
| <input type="checkbox"/> Bewegungsfläche vor Rampen                         | <input type="checkbox"/> beidseitiger Handlauf |
| <input type="checkbox"/> Handlauf in zwei Höhen                             |  |
| <input type="checkbox"/> Erläuterung der Abweichungen:                      |  |

## Barrierefreie Sanitärräume

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> nach Geschlecht getrennte barrierefreie Toilette in jeder Sanitäranlage   | <input type="checkbox"/> separate geschlechtsneutrale barrierefreie Toilette in jeder Sanitäranlage |
| <input type="checkbox"/> Gestaltung und Ausstattung entspricht den Vorgaben der DIN 18040-1  | <input type="checkbox"/> Wickelmöglichkeit für Kinder in einer Sanitäranlage                        |
| <input type="checkbox"/> kontrastreiche Gestaltung   | <input type="checkbox"/> höhenverstellbare Pflegeliege vorhanden                                    |
| <input type="checkbox"/> geruchsdichter selbstschließender Hygienebehälter   | <input type="checkbox"/> Wandklappliege vorhanden   |
| <input type="checkbox"/> Wandhaken in zwei Höhen   | <input type="checkbox"/> Sonstige Ausstattung, z. B. „Closomat“ :                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Erläuterung der Abweichungen: Das geplante Gebäude hat im Erdgeschoss keine behindertengerechte Toilette und ist nur für aktive und körperlich nicht eingeschränkte Feuerwehrmitarbeiter ausgelegt |   |

## Orientierungshilfen

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Informations- und Leitsystem nach dem Zwei-Sinne-Prinzip gem. DIN 18040-1 Abschnitt 4.4  | <input type="checkbox"/> Sicherung von Gefahrenstellen und gefährlichen Hindernissen |
| <input type="checkbox"/> Orientierungstafeln in großer Schrift und in gut verständlicher Sprache (vgl. DIN 32975) | <input type="checkbox"/> ausreichende und blendfreie Beleuchtung                     |
|   | <input type="checkbox"/> kontrastreiche Gestaltung                                   |
|   | <input type="checkbox"/> Erläuterung der Abweichungen:                               |

## Taktile Informationen

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> taktiles Leitsystem (DIN 18040-1, 4.4)               | <input type="checkbox"/> Handlaufenden an Treppen mit taktiller Etagenkenntung               |
| <input type="checkbox"/> Raumbeschriftung in Profilschrift und Brailleschrift | <input checked="" type="checkbox"/> Klingelanlage mit Gegensprechfunktion am Eingangsbereich |
| <input type="checkbox"/> Aufmerksamkeitsfelder an Treppen oder Rampen         | <input type="checkbox"/> Erläuterung der Abweichungen:                                       |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges:   |  |

## Technische Hilfen für Menschen mit Hörbehinderungen

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Notrufsystem/ Alarmsystem für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen | <input type="checkbox"/> Induktionsschleife (vgl. DIN 18040-1), Raumbezeichnung: |
| <input type="checkbox"/> Raumakustische Maßnahmen (vgl. DIN 18041), Erläuterung:                | <input type="checkbox"/> Erläuterung der Abweichungen:                           |

## Erläuterungen zur sonstigen Ausstattung, zu speziellen Räumen und Details: