

Anlage 3a zu den Gebäudeleitlinien 2020: „Barrierefreiheit / Design für alle“

Stand: Januar 2022

Anlage 5 zur Vorlage V/0799/2024

- Neubau/ bauliche Erweiterung
- Umbau im Bestand
- Baumaßnahme ohne Relevanz für die Barrierefreiheit

Mit der Realisierung der Baumaßnahme erhält das Gebäude folgende barrierefreie Erschließung/Ausstattung:

Parkplätze für Menschen mit Behinderung

- ja, Anzahl: 1
- Entfernung des Parkplatzes zum Haupteingang, 7,50 m
- nein, Erläuterung: Keine Ausweitung der Stellplatzanlage, da im Bestand ausreichend nachgewiesen.
- Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040-1

Anbindung an den ÖPNV

Name der Haltestelle: St.-Anna-Kirche und Mecklenbecker Str.

- mit Hochbordstein
- mit Blindenleitsystem

Barrierefreie Erschließung/ Gebäudezugang

- Verkehrsflächen $\geq 1,50$ m Breite
- Gebäudezugang leicht auffindbar
- Haupteingang schwellenfrei
- Automatiktür
- Bewegungsfläche vor der Tür $1,50 \times 1,50$ m
- barrierefreie Erreichbarkeit/ Rampe
- Einbindung in Blindenleitsystem
- Sonstiges:

Flure/ sonstige Verkehrsflächen

- nutzbare lichte Breite $\geq 1,50$ m
- alle Etagen barrierefrei erreichbar
- kontrastreiche Gestaltung
- Etagen teilweise barrierefrei erreichbar
Erläuterung: Obergeschoss von Bauteil A und Untergeschoss von Bauteil E nicht barrierefrei erschlossen.

Türen

- leicht zu öffnen
- Mindestbreite im Lichten ≥ 90 cm
- Obentürschließer mit Freilauffunktion
- kontrastreiche Gestaltung

Aufzüge

- Gestaltung gem. DIN 18040-1/ DIN EN 81-70 Aufzüge Ausgabe 2018- 07
- Sprachausgabe der Etagen
- Notrufsystem auch für Menschen mit Hörbehinderung nutzbar
- Bewegungs- und Wartefläche $\geq 1,50 \times 1,50$ m
- Spiegel an der Wand gegenüber der Tür
- Klappsitz vorhanden

- Erläuterung der Abweichungen:

Treppen/ Rampen

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040-1 | <input checked="" type="checkbox"/> Stufenmarkierungen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bewegungsfläche vor Rampen | <input checked="" type="checkbox"/> beidseitiger Handlauf |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handlauf in zwei Höhen | |
| <input type="checkbox"/> Erläuterung der Abweichungen: | |

Barrierefreie Sanitärräume

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> nach Geschlecht getrennte barrierefreie Toilette in jeder Sanitäranlage | <input checked="" type="checkbox"/> separate geschlechtsneutrale barrierefreie Toilette in jeder Sanitäranlage |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gestaltung und Ausstattung entspricht den Vorgaben der DIN 18040-1 | <input checked="" type="checkbox"/> Wickelmöglichkeit für Kinder in einer Sanitäranlage |
| <input checked="" type="checkbox"/> kontrastreiche Gestaltung | <input checked="" type="checkbox"/> höhenverstellbare Pflegeliege vorhanden |
| <input checked="" type="checkbox"/> geruchsdichter selbstschließender Hygienebehälter | <input checked="" type="checkbox"/> Wandklappliege vorhanden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wandhaken in zwei Höhen | <input type="checkbox"/> Sonstige Ausstattung, z. B. „Closomat“ : |
| <input checked="" type="checkbox"/> Erläuterung der Abweichungen: Nicht bei jeder Sanitäranlage ist eine barrierefreie Toilette vorhanden und umgekehrt. | |

Orientierungshilfen

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Informations- und Leitsystem nach dem Zwei-Sinne-Prinzip gem. DIN 18040-1 Abschnitt 4.4 | <input checked="" type="checkbox"/> Sicherung von Gefahrenstellen und gefährlichen Hindernissen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Orientierungstafeln in großer Schrift und in gut verständlicher Sprache (vgl. DIN 32975) | <input checked="" type="checkbox"/> ausreichende und blendfreie Beleuchtung |
| | <input checked="" type="checkbox"/> kontrastreiche Gestaltung |
| | <input type="checkbox"/> Erläuterung der Abweichungen: |

Taktile Informationen

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> taktiles Leitsystem (DIN 18040-1, 4.4) | <input checked="" type="checkbox"/> Handlaufenden an Treppen mit taktiler Etagenennung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Raumbeschriftung in Profilschrift und Brailleschrift | <input type="checkbox"/> Klingelanlage mit Gegensprechfunktion am Eingangsbereich |
| <input type="checkbox"/> Aufmerksamkeitsfelder an Treppen oder Rampen | <input checked="" type="checkbox"/> Erläuterung der Abweichungen: Bestand bleibt größtenteils unberührt. |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges: | |

Technische Hilfen für Menschen mit Hörbehinderungen

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Notrufsystem/ Alarmsystem für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen | <input checked="" type="checkbox"/> Induktionsschleife (vgl. DIN 18040-1), Raumbezeichnung: Mensa |
| <input checked="" type="checkbox"/> Raumakustische Maßnahmen (vgl. DIN 18041), Erläuterung: Es werden akustisch wirksame Baffeldecken eingebaut. | <input type="checkbox"/> Erläuterung der Abweichungen: |

Erläuterungen zur sonstigen Ausstattung, zu speziellen Räumen und Details:

(z. B. Ruhe-/ Rückzugsbereiche, flexible Möblierung, Arbeitsplätze für Rollstuhlfahrende, Sitzgelegenheiten z. B. im Eingangsbereich mit Angaben zu Sitzhöhe, Rückenlehne, Armlehne etc.):