


2.50 Gehweg  
2.00 Radweg  
3.75 Aufstellfläche/  
Wartefläche  
>7.00 Fahrbahn

Asphalterneuerung 22cm:  
• 3,0cm Asphaltdeckschicht  
• 8,0cm Asphaltbinderschicht  
• 11,0cm Asphalttragschicht

Asphalterneuerung 13cm:  
• 3,0cm Asphaltdeckschicht  
• 10,0cm Asphalttragschicht

5.25  
2.50  
6.50

Stellplätze  
5 E-Scooter  
5 Anlehnbügel  
Fahrräder  
2 Anlehnbügel  
Lastenräder  
>6.50 Fahrbahn  
3.75 Aufstellfläche/  
Wartefläche  
2.00 Radweg  
>2.50 Gehweg



Projekt-Nr.: -  
Blatt-Nr.: 1 (1)  
Maßstab: 1: 500  
Anlage-Nr.: -

**STADT MÜNSTER**  
Amt für Mobilität  
und Tiefbau

	Datum	Name
bearbeitet	Okt. 2025	Kappler
gezeichnet	Okt. 2025	Strothteicher

Westhoffstraße  
Grundhafte Erneuerung zwischen Dauvemühle  
und dem Brückenbauwerk  
Verkehrstechnischer Entwurf  
Blatt 2410 2025