Tischtennis-platte
Sitz-würfel
Geschicklichkeits-Parcours mit Kletergriffen an der Wand
Betonplatte ca. 5 cm unter OK Gelände
Markierungslinien weiß, Breite: 10 cm
Betonsitzbank mit Holzauflage, Länge 3,0 m
Poller-leuchte
Asphalt Bestand
Ablauf
Pflanz-fläche
Böschung
"Grünes Klassenzimmer"
Holzstamm als Sitzelement
Boulefläche ca. 3x12 m
Mauerscheiben, H: 0,50 m
Mast-leuchte
Stufenanlage 7 Stg. 15/35 cm
Noppenplatten, weiß
Noppenplatten, anthrazit
Pflasterrinne 20/10/6
Außenkante Kohlenkeller
Betonstein-pflaster anthrazit 20/10/6 cm
Betonstein-pflaster grau 20/10/6 cm
Bewegungsfläche Betonsteinpflaster grau 20/10/6 cm
RW-Leitung Planung
Feuerwehr-Bewegungs-fläche
Einfassung Laufenden
Pflanz-fläche extensive Begrünung
Anleiterfläche Feuerwehr
Außenkante Bunker
Basamentstein 16/16/14
Schacht Bestand
farbiger EPDM Belag
Bereich für Klette-r-Spielelement
Handlauf
Stufenanlage 4 Stg. 15/35 cm
Lüftung Bestand verlegen
Winkelstützen, H: 1,05 m
Bodendecker-pflanzung
Rampen-anlage mit beidseitigem Handlauf und Radabweiser
Betonsitzbank mit Holzauflage, Länge 4,0 m
Rinne B 125
Bestandsmauer
Bearbeitungsbereich
Anarbeitungsbereich
Natursteinpflaster Bestand
Linde 2-stämmig
Entnahme Poller Bestand
versetzen Schild Bestand
Feuerwehr-Fahrkurven-nachweis
Anschluss an den Bestand
Ahorn
Einfassung Bestand
Eiche
Sitzbank
Carsharing Parkplatz
versickerungs-fähiges Pflaster
Betonstein-pflaster 20/10/10 cm grau
Sitzbank mit Rücken- und Armlehne
Haupt-eingang
Aufmerksam-keitsfeld 90x90 cm
Schulloge, Kleinsteinpflaster Bestand
taktiles Leitsystem
MW 01
Tiefbord 8/25/100 cm +3,0 cm
Rückbau Ablauf Bestand
Mast-leuchte Bestand
Anschluss an Tiefbord Bestand
Betonstein-pflaster anthrazit 20/10/10 cm
Prunus laur. 'Otto Luyken'
Symphori-carpos Bestand
Gehweg Bestand Asphalt
Poller Bestand
Aufstellfläche Feuerwehr
Bestands-bäume
Winkelstützen Bestand
Zugang Schul-garten
wassergeb. Wegedecke
Sitz-würfel
Winkelstütze H: 55 cm
Baum Bestand
Ginkgo biloba StØ= 0,30 m K Ø= 7,0 m
Linde StØ= 0,60 m K Ø= 8,0 m
Linde StØ= 0,55 m K Ø= 8,0 m
Mauer Bestand
Ablauf 50x30 cm
TB 8/25, +3 cm
Traufkante Platten 30/30/8 cm
Stufenanlage 13 Stg. 15/35 cm
Einfassung Treppe
Noppen-platten
Zaun-anlage Bestand
Absturz-sicherung, Flachstahl H: 90 cm
Ilex StØ= 0,25 m K Ø= 5,0 m
Asphalt Bestand
Betonstein-pflaster
versickerungs-fähiges Pflaster 6,27
Winkelstützen H: 55 cm
Absturz-sicherung, Flachstahl H: 90 cm
Prüfung Anschluss Bestands-mauer
Betonbank mit Holzauflage
Rinne
OKFF 58,79
Müllton-nen-stellplatz Bestand
Bewegungsfläche Betonsteinpflaster grau 20/10/6 cm
Außenkante Kohlenkeller
Außenkante Bunker
Basamentstein 16/16/14
Einfassung Bestand
MW Leitung Bestand DN 400
Linde StØ= 0,35 m K Ø= 7,0 m
Linde StØ= 0,30 m K Ø= 7,0 m
Linde StØ= 0,30 m K Ø= 8,0 m
Linde StØ= 0,35 m K Ø= 8,0 m
Linde StØ= 0,15 m K Ø= 3,0 m
Linde StØ= 0,50 m K Ø= 10,0 m
Linde StØ= 0,55 m K Ø= 14,0 m
Linde StØ= 0,85 m K Ø= 16,0 m
Linde StØ= 0,50 m K Ø= 12,0 m
Linde StØ= 0,30 m K Ø= 5,0 m
Linde StØ= 0,20 m K Ø= 10,0 m
Linde StØ= 0,30 m K Ø= 8,0 m
Linde StØ= 0,35 m K Ø= 10,0 m
Linde StØ= 0,60 m K Ø= 14,0 m
Linde StØ= 0,15 m K Ø= 6,0 m
Linde StØ= 0,15 m K Ø= 6,0 m
Linde StØ= 0,30 m K Ø= 8,0 m
Linde StØ= 0,20 m K Ø= 10,0 m
Linde StØ= 0,30 m K Ø= 5,0 m
Linde StØ= 0,35 m K Ø= 10,0 m
Linde StØ= 0,35 m K Ø= 8,0 m
Linde StØ= 0,30 m K Ø= 8,0 m
Linde StØ= 0,30 m K Ø= 8,0 m
Linde StØ= 0,15 m K Ø= 3,0 m
Linde StØ= 0,35 m K Ø= 8,0 m
Linde StØ= 0,30 m K Ø= 8,0 m
Linde StØ= 0,30 m K Ø= 8,0 m
Linde StØ= 0,30