

Anlage 3a zu den Gebäudeleitlinien 2020: „Barrierefreiheit / Design für alle“

Stand: Januar 2022

Anlage 4a zur Vorlage V/0211 /2026

Schulzentrum Hilstrup - Erweiterung

- ☒ Neubau/ bauliche Erweiterung
☐ Umbau im Bestand
☐ Baumaßnahme ohne Relevanz für die Barrierefreiheit

Mit der Realisierung der Baumaßnahme erhält das Gebäude folgende barrierefreie Erschließung/Ausstattung:

Parkplätze für Menschen mit Behinderung

Hinweis: Außenanlagenplanung noch in Bearbeitung, barrierefreie Stellplätze werden vorgesehen

- | | |
|---|---|
| ☐ ja, Anzahl: | ☐ nein, Erläuterung: |
| ☐ Entfernung des Parkplatzes zum Haupteingang, | ☐ Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040-1 |

Anbindung an den ÖPNV

südlich: Hilstrup Hallenbad

westlich: Hilstrup Schulzentrum / Stadthalle

Name der Haltestelle:

- ☒ mit Hochbordstein (Hilstrup Schulzentrum/Stadthalle)
☐ mit Blindenleitsystem

Barrierefreie Erschließung/ Gebäudezugang

- | | |
|--|---|
| ☒ Verkehrsflächen $\geq 1,50$ m Breite | ☒ barrierefreie Erreichbarkeit/ Rampe |
| ☒ Gebäudezugang leicht auffindbar | ☐ Einbindung in Blindenleitsystem |
| ☒ Haupteingang schwellenfrei | (genauer Umfang / Anschluss Außenanlagen ist abzustimmen) |
| ☐ Automatiktür (Umsetzung möglich) | ☐ Sonstiges: |
| ☒ Bewegungsfläche vor der Tür
1,50 x 1,50 m | |

Flure/ sonstige Verkehrsflächen

- | | |
|--|---|
| ☒ nutzbare lichte Breite $\geq 1,50$ m | ☒ kontrastreiche Gestaltung |
| ☒ alle Etagen barrierefrei erreichbar | ☐ Etagen teilweise barrierefrei erreichbar |
| | Erläuterung: |

Türen

- | | |
|---|--|
| ☒ leicht zu öffnen | ☐ Obentürschließer mit Freilauffunktion (Umsetzung möglich) |
| ☒ Mindestbreite im Lichten ≥ 90 cm | ☒ kontrastreiche Gestaltung |

Aufzüge

- | | |
|--|--|
| ☒ Gestaltung gem. DIN 18040-1/ DIN EN 81-70 Aufzüge Ausgabe 2018- 07 | ☒ Bewegungs- und Wartefläche
$\geq 1,50$ x 1,50 m |
| ☒ Sprachausgabe der Etagen | ☒ Spiegel an der Wand gegenüber der Tür |
| ☒ Notrufsystem auch für Menschen mit Hörbehinderung nutzbar | ☐ Klappsitz vorhanden (Umsetzung möglich) |
| ☐ Erläuterung der Abweichungen: | |

Treppen/ Rampen

- ☒ Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040-1
- ☒ Bewegungsfläche vor Rampen
- ☐ Handlauf in zwei Höhen
- ☒ Erläuterung der Abweichungen:

- ☒ Stufenmarkierungen
- ☒ beidseitiger Handlauf

Handlauf in zwei Höhen im Bereich der Treppen bei weiterführender Schule nicht erforderlich

Barrierefreie Sanitärräume

- ☐ nach Geschlecht getrennte barrierefreie Toilette in jeder Sanitäranlage
- ☒ Gestaltung und Ausstattung entspricht den Vorgaben der DIN 18040-1
- ☒ kontrastreiche Gestaltung
- ☒ geruchsdichter selbstschließender Hygienebehälter
- ☒ Wandhaken in zwei Höhen
- ☒ Erläuterung der Abweichungen:

- ☐ separate geschlechtsneutrale barrierefreie Toilette in jeder Sanitäranlage
- ☐ Wickelmöglichkeit für Kinder in einer Sanitäranlage
- ☐ höhenverstellbare Pflegeliege vorhanden
- ☐ Wandklappliege vorhanden
- ☐ Sonstige Ausstattung, z. B. „Closomat“ :
(Umsetzung möglich)

1 genderneutrale, barrierefreie WC-Anlage, nicht nach Geschlecht getrennt

Orientierungshilfen

- ☒ Informations- und Leitsystem nach dem Zwei-Sinne-Prinzip gem. DIN 18040-1 Abschnitt 4.4
- ☐ Orientierungstafeln in großer Schrift und in gut verständlicher Sprache (vgl. DIN 32975) (Umsetzung möglich)

- ☒ Sicherung von Gefahrenstellen und gefährlichen Hindernissen
- ☒ ausreichende und blendfreie Beleuchtung
- ☒ kontrastreiche Gestaltung
- ☐ Erläuterung der Abweichungen:

Taktile Informationen

- ☐ taktiles Leitsystem (DIN 18040-1, 4.4)
- ☒ Raumbeschriftung in Profilschrift und Brailleschrift
- ☒ Aufmerksamkeitsfelder an Treppen oder Rampen
- ☐ Sonstiges:

- ☒ Handlaufenden an Treppen mit taktiler Etagenkenntung
- ☐ Klingelanlage mit Gegensprechfunktion am Eingangsbereich (Umsetzung möglich)
- ☒ Erläuterung der Abweichungen:

Umfang Leitsystem ist im weiteren Planungsverlauf abzustimmen

Technische Hilfen für Menschen mit Hörbehinderungen

- ☒ Notrufsystem/ Alarmsystem für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen
- ☒ Raumakustische Maßnahmen (vgl. DIN 18041), Erläuterung:

- ☐ Induktionsschleife (vgl. DIN 18040-1), Raumbezeichnung:
- ☐ Erläuterung der Abweichungen:

Erläuterungen zur sonstigen Ausstattung, zu speziellen Räumen und Details:

(z. B. Ruhe-/ Rückzugsbereiche, flexible Möblierung, Arbeitsplätze für Rollstuhlfahrende, Sitzgelegenheiten z. B. im Eingangsbereich mit Angaben zu Sitzhöhe, Rückenlehne, Armlehne etc.):

Anlage 3a zu den Gebäudeleitlinien 2020: „Barrierefreiheit / Design für alle“

Stand: Januar 2022

Anlage 4b zur Vorlage V/0211/20 26

Schulzentrum Hilstrup - Sporthalle

- ☒ Neubau/ bauliche Erweiterung
☐ Umbau im Bestand
☐ Baumaßnahme ohne Relevanz für die Barrierefreiheit

Mit der Realisierung der Baumaßnahme erhält das Gebäude folgende barrierefreie Erschließung/Ausstattung:

Parkplätze für Menschen mit Behinderung

Hinweis: Außenanlagenplanung noch in Bearbeitung, barrierefreie Stellplätze werden vorgesehen

- ☐ ja, Anzahl:
☐ Entfernung des Parkplatzes zum Haupteingang,
☐ nein, Erläuterung:
☐ Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040-1

Anbindung an den ÖPNV

südlich: Hilstrup Hallenbad

westlich: Hilstrup Schulzentrum / Stadthalle

Name der Haltestelle:

- ☒ mit Hochbordstein (Hilstrup Schulzentrum/Stadthalle)
☐ mit Blindenleitsystem

Barrierefreie Erschließung/ Gebäudezugang

- ☒ Verkehrsflächen $\geq 1,50$ m Breite
☒ Gebäudezugang leicht auffindbar
☒ Haupteingang schwellenfrei
☐ Automatiktür (Umsetzung möglich)
☒ Bewegungsfläche vor der Tür $1,50 \times 1,50$ m
☒ barrierefreie Erreichbarkeit/ Rampe
☐ Einbindung in Blindenleitsystem (genauer Umfang / Anschluss Außenanlagen ist abzustimmen)
☐ Sonstiges:

Flure/ sonstige Verkehrsflächen

- ☒ nutzbare lichte Breite $\geq 1,50$ m
☒ alle Etagen barrierefrei erreichbar
☒ kontrastreiche Gestaltung
☐ Etagen teilweise barrierefrei erreichbar
 Erläuterung:

Türen

- ☒ leicht zu öffnen
☒ Mindestbreite im Lichten ≥ 90 cm
☐ Obentürschließer mit Freilauffunktion (Umsetzung möglich)
☒ kontrastreiche Gestaltung

Aufzüge

- ☒ Gestaltung gem. DIN 18040-1/ DIN EN 81-70 Aufzüge Ausgabe 2018- 07
☒ Sprachausgabe der Etagen
☒ Notrufsystem auch für Menschen mit Hörbehinderung nutzbar
☐ Erläuterung der Abweichungen:
☒ Bewegungs- und Wartefläche $\geq 1,50 \times 1,50$ m
☒ Spiegel an der Wand gegenüber der Tür
☐ Klappsitz vorhanden (Umsetzung möglich)

Treppen/ Rampen

- ☒ Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040-1
- ☒ Bewegungsfläche vor Rampen
- ☐ Handlauf in zwei Höhen
- ☒ Erläuterung der Abweichungen:

- ☒ Stufenmarkierungen
- ☒ beidseitiger Handlauf

Handlauf in zwei Höhen im Bereich der Treppen bei weiterführender Schule nicht erforderlich

Barrierefreie Sanitärräume

- ☐ nach Geschlecht getrennte barrierefreie Toilette in jeder Sanitäranlage
- ☒ Gestaltung und Ausstattung entspricht den Vorgaben der DIN 18040-1
- ☒ kontrastreiche Gestaltung
- ☒ geruchsdichter selbstschließender Hygienebehälter
- ☒ Wandhaken in zwei Höhen
- ☒ Erläuterung der Abweichungen:

- ☐ separate geschlechtsneutrale barrierefreie Toilette in jeder Sanitäranlage
- ☐ Wickelmöglichkeit für Kinder in einer Sanitäranlage
- ☐ höhenverstellbare Pflegeliege vorhanden
- ☒ Wandklappliege vorhanden
- ☐ Sonstige Ausstattung, z. B. „Closomat“ :
(Umsetzung möglich)

1 genderneutrale, barrierefreie WC-Anlage, nicht nach Geschlecht getrennt

Orientierungshilfen

- ☒ Informations- und Leitsystem nach dem Zwei-Sinne-Prinzip gem. DIN 18040-1 Abschnitt 4.4
- ☐ Orientierungstafeln in großer Schrift und in gut verständlicher Sprache (vgl. DIN 32975) (Umsetzung möglich)

- ☒ Sicherung von Gefahrenstellen und gefährlichen Hindernissen
- ☒ ausreichende und blendfreie Beleuchtung
- ☒ kontrastreiche Gestaltung
- ☐ Erläuterung der Abweichungen:

Taktile Informationen

- ☐ taktiles Leitsystem (DIN 18040-1, 4.4)
- ☒ Raumbeschriftung in Profilschrift und Brailleschrift
- ☒ Aufmerksamkeitsfelder an Treppen oder Rampen
- ☐ Sonstiges:

- ☒ Handlaufenden an Treppen mit taktiler Etagenkenntung
- ☐ Klingelanlage mit Gegensprechfunktion am Eingangsbereich (Umsetzung möglich)
- ☒ Erläuterung der Abweichungen:

Umfang Leitsystem ist im weiteren Planungsverlauf abzustimmen

Technische Hilfen für Menschen mit Hörbehinderungen

- ☒ Notrufsystem/ Alarmsystem für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen
- ☒ Raumakustische Maßnahmen (vgl. DIN 18041), Erläuterung:

- ☐ Induktionsschleife (vgl. DIN 18040-1), Raumbezeichnung:
- ☐ Erläuterung der Abweichungen:

Erläuterungen zur sonstigen Ausstattung, zu speziellen Räumen und Details:

(z. B. Ruhe-/ Rückzugsbereiche, flexible Möblierung, Arbeitsplätze für Rollstuhlfahrende, Sitzgelegenheiten z. B. im Eingangsbereich mit Angaben zu Sitzhöhe, Rückenlehne, Armlehne etc.):